

Технические сведения

Fasakril

GRUND ПОДЛОЖКА ДЛЯ ШТУКАТУРКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

FASAKRIL GRUND ПОДЛОЖКА ДЛЯ ШТУКАТУРКИ - это первичная универсальная грунтовка на основе водной дисперсии синтетического связующего.

Характеристики:

- Большая глубина проникновения в основу,
- Хорошая адгезия,
- Выравнивает впитываемость грунта,
- Обеспечивает равномерный цветовой оттенок отделки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется в качестве пропитки внешних и внутренних стен перед нанесением FASAKRIL АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА. Можно наносить на бетонные поверхности, все минеральные, фиброцементные и гипсокартонные плиты.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основа должна быть чистой, без пыли, сухой, незамерзшей, способностью хорошо впитывать и твердой.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Оптимальная рабочая температура от +10°C до +30°C.
- Нельзя наносить при температуре ниже +5°C или выше +35°C и влажности воздуха выше 80%.
- Указанные условия распространяются на площади, основание и сам материал.
- Нельзя работать во время дождя, в туманную погоду, под прямым воздействием солнца и ветра.
- Высокая влажность и низкие температуры могут продлить время высыхания материала.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием FASAKRIL GRUND ПОДЛОЖКА ДЛЯ ШТУКАТУРКИ хорошенько помешайте мешалкой в оригинальной упаковке и разбавьте приблизительно с 10% воды. Нельзя смешивать с другими материалами.

Наносить с помощью кисти или малярного валика. После завершения обработки время сушки составляет 24 часа. НЕЛЬЗЯ МОРОЗИТЬ!



ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструмент должен быть тщательно вымыт водой сразу после использования. Если не мыть инструмент сразу после его использования, отвердевшие остатки раствора следует удалить механическим способом. Удаление можно облегчить, погрузив инструмент в воду на несколько часов.

АО «HELIOS Srbija» | ул. Радована Грковича, д. 24 | 32300 г. Горни Милановац | Сербия
Тел.: +381 32 771 072, +381 32 771 070 | Факс: +381 32 713 393 | E-mail: info@helios.rs | www.helios.rs

Технические сведения

Fasakril

GRUND ПОДЛОЖКА ДЛЯ ШТУКАТУРКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав:	Акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, добавки и вода.
Оттенки:	Белого цвета, несколько тысяч разных оттенков в соответствии с BASIC и MONICOLOR 720 тональной таблицы.
Плотность:	~ 1,60 кг/дм ³
Расход:	0,25 кг/м ²
pH:	8,9
Разбавление:	При необходимости с водой (около 10%).
EU VOC категория и ограничения:	IIA (h), 30 г/л; макс. 20 г/л.
Упаковка:	Пластиковая упаковка 25кг.
Срок годности:	Хранится в сухом помещении, в оригинальной закрытой упаковке, защищенной от прямых солнечных лучей и замерзания (от +5°C до +30°C). Срок годности - до даты, указанной на упаковке. ПРОДУКТ НЕЛЬЗЯ МОРОЗИТЬ!

Технические данные приведены для целей достижения оптимальных результатов использованием продуктов завода-изготовителя АО «Helios Srbija».

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей технической службой. Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить возможные изменения.

АО «HELIOS Srbija» | ул. Радована Грковича, д. 24 | 32300 г. Горни Милановац | Сербия
Тел.: +381 32 771 072, +381 32 771 070 | Факс: +381 32 713 393 | E-mail: info@helios.rs | www.helios.rs